



SCHOMBURG ASO-Systemvlies-02

TOOTE NR: 205 021

Polüpropüleenfliis.

OMADUSED:

Polüpropüleenfliis bituumenipõhiste hüdroisolatsioonivõõpade kaitseks ja tugevdamiseks.

- Suur tõmbetugevus.
- Vastupidav pinnasesse kogunevatele saasteainetele.
- Spetsiaalne struktuur tagab fliisi hea nakkuvuse hüdroisolatsioonikihiga.
- Kiirendab ja ühtlustab kuivamisprotsessi.

KASUTUSALAD:

ASO-Systemvlies-02 kasutatakse koos hüdroisolatsioonivõõpade COMBIFLEX-C2 / S, COMBIFLEX-C2 / P ja COMBIFLEX-EL. Fliis kaitseb hüdroisolatsioonikihti erinevate mehhaaniliste ja muude võimalike kahjustuste eest.

Näiteks tagasitõrjepinnase koormuse eest või otsese päikese kiirguse toime eest. Samuti on võimalik kasutada fliisi hüdroisolatsioonivõõba armeerimiskihina.

PAKEND:

1m / 25 m (laius/pikkus)

1m / 100 m (laius/pikkus)

HOIUSTAMINE:

24 kuud jahedas ja kuivas, kaitstud otsese päikese kiirguse ja ilmastikuolude eest.

TEHNILISED ANDMED:

Alus:	100 % polypropüleen, hüdrofoobne
Värvus:	naturaalne valge
Kaal:	70 g/m ²
Rebenemistugevus:	DIN 53 857
	Pikisuunas 147 N / 5 cm
	Ristisuunas 105 N / 5 cm
Pikenemine Purunemiseni:	DIN 53 857
	Pikisuunas 144 %
	Ristisuunas 144 %

ALUSPIND:

- Betooni, tsemendipõhised tasanduskihid, kivid, keraamika, metall.
- Äsja paigaldatud tööstuslikud põrandakatted.
- Saastunud olemasolevate tööstusettevõtete põrandapinnad. aluspinda niisutage ühtlaselt kuni küllastumiseni. Seejuures vältige loikude teket.

PAIGALDAMINE:

Lõigake ASO-Systemvlies-02 vajaliku pikkusega tükkideks. Asetage tükid hüdroisolatsioonivõõbale kuni see ei ole veel kuivanud ning siluge pintsliga või harja või rulliga, et eemaldada fliisi all olevad õhumullid. Paigaldage tükid väikese üle kattega.

Vajadusel paigaldage fliisile soojustus või kaitsematid.

NB!

- Materjali tõmbetugevus võib väheneda kui toodet on hoiustatud pikemat aega välitingimustes.
- ASO-Systemvlies-02 võib mitte nakkuda lahustipõhiste toodetele ning olla nendega mitte ülekattav.

Antud tehniline leht on tõlge Saksakeelsest versioonist ega arvesta kohalike ehitusalased ja juriidilisi nõudeid. See on mõeldud üldise tootekirjelduse edastamiseks. Juriidiliselt on kehtiv ainult Saksakeelne tehniline leht või võõrkeelne tõlge Schomburgi tütarettevõtete poolt nende tegevuspiirkonnas.

Sellel tehniliste andmete lehel sisalduv info põhineb meie uuringute tulemustel ja meie praktilistel kogemustel antud valdkonnas. Kõik katseandmed on keskmised väärtused, mis on saadud määratletud tingimustel. Meie toodete nõuetekohane ning seega efektiivne ja edukas paigaldamine ei ole meie kontrolli all. Paigaldaja vastutab objekti spetsiifiliste tingimustega arvestades nõuetekohase paigaldamise ja ehitusprotsessi lõpptulemuste eest. See võib eeldada selles dokumendis standardsete juhtumite tarvis antud soovitusete kohandamist. Selles tehnilises suunises sisalduvaid spetsifikatsioone ületavad meie töötajate või esindajate esitatud spetsifikatsioonid eeldavad kirjalikult üle kinnitamist. Kinni tuleb pidada katsetamise ja paigaldamise suhtes kehtivatest standarditest, tehnilistest suunistest ning üldtunnustatud tehnoloogilistest nõuetest. Me saame seetõttu garanteerida ja garanteerime üksnes oma toodete kvaliteedi meie täpsustatud tingimustel, mitte nende efektiivset ja edukat paigaldamist. See suunis on tehniliselt revideeritud ning kõik selle varasemad versioonid on kehtetud.