



KÖSTER KSK Primer BL

TOOTE NR: W 120 015

Lahustivaba, polümeeridega modifitseeritud bituumeni baasil väga kleepuv krunt KSK membraanidele ja erinevatele bituumen vööpadele

OMADUSED:

KÖSTER KSK Primer BL on lahustivaba, polümeeridega modifitseeritud bituumeni baasil väga kleepuv krunt KSK membraanidele ja erinevatele bituumen vööpadele. Krundil on väga hea nake kuivadele ja niisketele mineraalsetele aluspindadele.

KASUTUSALAD:

KÖSTER KSK Primer BL kasutatakse aluspinna krundina KÖSTER KSK bituumenmembraanide ja erinevate KÖSTER bituumentvööpade paigalduse korral.

HOIUSTAMINE:

Suletud originaalpakendis on säilivusaeg jahedas, külmumise eest kaitstult, kuivas vähemalt 12 kuud.

PAKEND:

15 kg kanister

TEHNILISED ANDMED:

Kuivaine sisaldus	rohkem kui 55 %
Min paigaldustemperatuur	+5 °C
Kuivamisaeg (+20 °C)	24 tundi
Järgmise kihi paigaldus (+20 °C)	u. 3 – 4 tundi
(+10 °C)	u. 5 -7 tundi

ALUSPIND:

Aluspind peab olema kande- ja puhas ning vaba õli ja rasva jääkidest.

PAIGALDAMINE:

KÖSTER KSK Primer BL paigaldatakse aluspinnale lahjendamata ühes kihis kasutades rulli, pintsli või sobivat pihustusseadet.

KULUNORM:

u. 250-400 g/m²

(väga poorse aluspinna puhul võib kasutada paigaldust kahes kihis, sellisel juhul on kogu kulu u. 500 g/m²)

TÖÖRIISTADE PUHASTAMINE:

Puhastage tööriistad koheselt puhta veega.

OHUTUSNÕUDED:

Kasutage kaitsekindaid ja kaitseprille kui toodet kasutate.

Jälgige üldiseid tööohutuse nõudeid

Sellel tehniliste andmete lehel sisalduv info põhineb meie uuringute tulemustel ja meie praktilistel kogemustel antud valdkonnas. Kõik katseandmed on keskmised väärtused, mis on saadud määratletud tingimustel. Meie toodete nõuetekohane ning seega efektiivne ja edukas paigaldamine ei ole meie kontrolli all. Paigaldaja vastutab objekti spetsiifiliste tingimustega arvestades nõuetekohase paigaldamise ja ehitusprotsessi lõpptulemuste eest. See võib eeldada selles dokumendis standardsete juhtumite tarvis antud soovitude kohandamist. Selles tehnilises suunises sisalduvaid spetsifikatsioone ületavad meie töötajate või esindajate esitatud spetsifikatsioonid eeldavad kirjalikult üle kinnitamist. Kinni tuleb pidada katsetamise ja paigaldamise suhtes kehtivatest standarditest, tehnilistest suunistest ning üldtunnustatud tehnoloogilistest nõuetest. Me saame seetõttu garanteerida ja garanteerime üksnes oma toodete kvaliteedi meie täpsustatud tingimustel, mitte nende efektiivset ja edukat paigaldamist. See suunis on tehniliselt revideeritud ning kõik selle varasemad versioonid on kehtetud.