



KÖSTER Bitumen Primer

TOOTE NR: W 110 010

Lahustipõhine bituumenkrunt.

OMADUSED/EELISED:

Külmalt paigaldatav, nõrgalt iseloomuliku lõhnaga, lahustipõhine, nakkelisandiga ning hea sisseimbumisvõimega bituumenkrunt. Toimib tolmupidurina ja nakke parandajana külmalt ning kuumalt paigaldavatele bituumentvõõpadele ja –liimidele.

KASUTUSALAD:

Materjali kasutatakse kõikidel imavatel mineraalsetel aluspindadel, samuti pleki, puidu ja bituumenist katusekatte rullmaterjalide puhul. Kruntimiseks enne paksukihiliste bituumentvõõpade ja külmalt iseliimuvate bituumenist rullmaterjalide paigaldamist. Sobib vana bituumeni peale (vanade bituumentvõõpade ja paksukihiliste bituumentvõõpade parandamiseks).

HOIUSTAMINE:

Jaheas ja kuivas. Materjal säilib suletud originaalpakendis u 12 kuud.

PAKEND:

10 l ämber

KULUNORM:

u 150 kuni 200 ml/m²

TEHNILISED ANDMED:

Värv:	must
Tahkekeha sisaldus:	u 40% kaaluosast
Paigaldustemp.:	+2 °C kuni +30 °C
Tihedus (-5 °C juures):	0,88 g/cm ³
Kuivamisaeg (+20 °C juures):	u 1 tund

ALUSPIND:

Aluspind peab olema kuiv või kergelt niiske, puhas, lahtiste osakesteta, tõrva-, õli- ja rasvavaba. Kahjustatud betoon- ja krohvipinnad, samuti praod ja augud eelnevalt parandada.

PAIGALDAMINE/KASUTAMINE:

Materjal kantakse võõpamis- (õhuke võõp), rullimis- või pritsimismeetodil aluspinnale. Tuleb tingimata kontrollida, kas krunt on täielikult kuivanud. Enne ei tohi järgnevat võõpasid peale kanda. Liiga suure kuumuse või päikesekiirguse korral võivad veeauru difusiooni tagajärjel moodustuda mullid.

TÖÖRIISTADE PUHASTAMINE:

Määratud tööriistad tuleb kohe pärast kasutamist KÖSTER Universal Cleaner puhtaks pesta.

OHUTUS:

Sisaldab süsivesinikupõhist lahustit. Tervist kahjustav, alla neelamisel võib kahjustada kopse. Aurud võivad põhjustada loidust või uimasust. Ärge hingake auru sisse ja paigaldage materjali ainult hea õhutusega kohtades.

Sellel tehniliste andmete lehel sisalduv info põhineb meie uuringute tulemustel ja meie praktilistel kogemustel antud valdkonnas. Kõik katseandmed on keskmised väärtused, mis on saadud määratletud tingimustel. Meie toodete nõuetekohane ning seega efektiivne ja edukas paigaldamine ei ole meie kontrolli all. Paigaldaja vastutab objekti spetsiifiliste tingimustega arvestades nõuetekohase paigaldamise ja ehitusprotsessi lõpptulemuste eest. See võib eeldada selles dokumendis standardsete juhtumite tarvis antud soovitusete kohandamist. Selles tehnilises suunises sisalduvaid spetsifikatsioone ületavad meie töötajate või esindajate esitatud spetsifikatsioonid eeldavad kirjalikult üle kinnitamist. Kinni tuleb pidada katsetamise ja paigaldamise suhtes kehtivatest standarditest, tehnilistest suunistest ning üldtunnustatud tehnoloogilistest nõuetest. Me saame seetõttu garanteerida ja garanteerime üksnes oma toodete kvaliteedi meie täpsustatud tingimustel, mitte nende efektiivset ja edukat paigaldamist. See suunis on tehniliselt revideeritud ning kõik selle varasemad versioonid on kehtetud.