

Представитель в Эстонии: Primostar OÜ

Производитель: Primostar Tootmine OÜ

## ГИДРОИЗОЛИРУЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ WPM® METAL SHEET WATERSTOP 125L

№ АРТ. 0002-02

16.10.2023

Стальной лист с минеральным покрытием для рабочих швов

### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

ГИДРОИЗОЛИРУЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ WPM® METAL SHEET WATERSTOP 125L представляет собой оцинкованный стальной лист с минеральным покрытием.



### ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:

ГИДРОИЗОЛИРУЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ WPM 125L используется для гидроизоляции рабочих швов от попадания напорной воды в различных подземных железобетонных конструкциях. Например, в стыковых швах стена-пол, стена-стена, напольная плитка-напольная плитка и стена-перекрытие. Наиболее распространенными областями использования являются подземные автостоянки, емкости и т.д.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Специальное эластичное, не вступающее в реакцию с водой минеральное покрытие
- При затвердевании в контакте с бетоном минеральное покрытие создает однородную связь
- Может устанавливаться непосредственно в свежий бетон
- При необходимости может использоваться в сочетании с монтажными кронштейнами
- Можно связывать лентами для деформационных швов
- Официально протестировано в Университете TalTech – Тест № 372-A/19
- Обеспечивает водонепроницаемость до 2,4 бар.
- Сделано в Эстонии.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

- Стальной лист: оцинкованная сталь
- Высота стального листа: 125 мм
- Толщина стального листа: 0,5 мм
- Длина стального элемента: 2,5 м
- Покрытие: эластичное минеральное
- Толщина стального листа с минеральным покрытием: около 1,0 мм
- Цвет:
  - Минеральное покрытие: темно-серое
  - Оцинкованный стальной лист: металлический
- Температурное сопротивление: -35°C - +75°C
- Температура установки: ограничений нет

### ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Простой и быстрый монтаж – независимо от погоды
- Специальное минеральное покрытие не вступает в реакцию с водой ни до, ни во время укладки.
- При затвердевании в контакте с бетоном минеральное покрытие становится однородным – более водонепроницаемое соединение
- Ожидаемый срок службы в конструкции – весь срок службы конструкции
- Простота дизайна профиля и легкий процесс установки уменьшают возможность ошибок при установке.

### УПАКОВКИ:

Коробка: Деталь 10 x 2,5 м, соединительные зажимы, соединительный клей

Приведенные в описании продукта данные основаны на имеющейся информации и соответствуют ей. Гарантия распространяется на материалы и не распространяется на случаи их ненадлежащей установки и непредусмотренного использования. Пользователь несет ответственность за оценку пригодности материала в месте его применения. В случае сомнений необходимо провести тестовые испытания или обратиться за консультацией к заводу-изготовителю.

Представитель в Эстонии: Primostar OÜ

Производитель: Primostar Tootmine OÜ

#### **ХРАНЕНИЕ:**

36 месяцев (в прохладном и сухом месте, в оригинальной упаковке).

#### **УСТАНОВКА:**

Гидроизолирующий элемент WPM® METAL SHEET WATERSTOP 125L устанавливается посередине рабочего шва. Сторона стального листа с минеральным покрытием устанавливается в направлении водной нагрузки.

**Установка перед заливкой бетона** – Уложите стальной лист поверх арматурных стержней и закрепите его через отверстия под согнутой частью профиля крепежной проволокой. Монтажные крепления при необходимости устанавливаются с шагом 35-50 см, так чтобы металлический лист располагался между монтажными фиксаторами. Прикрепите фиксатор к арматурным стержням, закрутив вокруг них концы. Убедитесь, что стальной лист заходит вглубь бетонной конструкции не менее чем на 3 см (макс. половина высоты стального листа).

Стыковое соединение – убедитесь, что концы стальных листов перекрываются на 10 см. Нанесите на центр нахлеста полоску клея из входящей в комплект тубы, плотно прижмите концы стального листа в месте нахлеста и зафиксируйте прилагающимися в комплекте зажимами. Для получения надлежащего соединения обязательно воспользуйтесь находящимся в комплекте клеем.

Все водонепроницаемые профили WPM® создают непрерывное соединение между всеми рабочими швами и контролируемыми усадочными трещинами в железобетонной конструкции.

**NB!** Монтаж может варьироваться в зависимости от области применения, в случае сомнений запросите дополнительную информацию у поставщика. Покрывающий слой стального листа устойчив ко многим химикатам, при необходимости запросите дополнительную информацию у поставщика.

#### **ИНСТРУМЕНТЫ:**

Соединительные зажимы, туба клея, вязальная проволока, вязальный крюк, отвертка (аккумуляторная дрель) и винты по металлу

#### **БЕЗОПАСНОСТЬ:**

При работе с продуктом надевайте перчатки и прочие средства индивидуальной защиты.

Приведенные в описании продукта данные основаны на имеющейся информации и соответствуют ей. Гарантия распространяется на материалы и не распространяется на случаи их недостаточной установки и непредусмотренного использования. Пользователь несет ответственность за оценку пригодности материала в месте его применения. В случае сомнений необходимо провести тестовые испытания или обратиться за консультацией к заводу-изготовителю.