

KÖSTER Turbo Super Plasticizer

TOOTE NR: C 717 065

Superplastifikaator KÖSTER Turbo mördi süsteemile.

OMADUSED/EELISED:

Lisand KÖSTER Turbo süsteemi mörtidele. Super plastifikaator võimaldab kohandada KÖSTER Turbo Mortar mörtide, konsistentsi teostatava projekti vajadustele.

KASUTUSALAD:

KÖSTER Turbo Super Plasticizer vedeldab KÖSTER Turbo Mortar F ja KÖSTER Turbo Mortar M mörte kui on vajalik iseoolav või isetasanduv konsistents. Näiteks:

- Valutööd ilma võimaluseta kasutada täiendavat tihendamist
- Augud betoonpõrandates, tasanduskihtide valamine

PAKEND:

65 g kott

KULUNORM:

Üks pakk lisandit 25 kg KÖSTER Turbo F / M kohta.

HOIUSTAMINE:

Hoida kuivas. Originaalpakendis on tagatud toote säilivus vähemalt 24 kuud.

TEHNILISED ANDMED:

Värv

kollakas

ALUSPIND:

Aluspind peab olema kandev, puhas, ilma saalungiõli ja rasva jääkideta. Eemaldage kõik naket halvendavad kihid ja lahtised osad sobiva pinna ettevalmistamise meetodiga - haavlipuhastus, lihvimine, harjamine. Kasutamiseks ainult koos KÖSTER Turbo süsteemi mörtidega.

PAIGALDAMINE/KASUTAMINE:

Segage iga 25 kg KÖSTER Turbo Mortar F / M kott 4,0 liitri Puhta veega. Peale nõutud Segamisaja täitumist (3 minutit) lisage aeglaselt ja ühtlaselt, samal ajal jätkates segamist, KÖSTER Turbo Super Plasticizer. Segage kuni saavutate ühtlase konsistentsi. Kui on vajalik täielikult isetasanduva segu konsistents on vajadusel lubatud lisada täiendavalt kuni 0,5 liitrit puhast vett. Kasutamiseks ainult koos KÖSTER Turbo süsteemi mörtidega!

OHUTUS:

Kasutage kaitseriietust. Jälgige kõiki üldiseid ohutusnõudeid. Sattumisel silma – loputada koheselt veega ja pöörduda arsti poole. Ärge hõõruge silmi! Sattumisel nahale – peske koheselt vee ja seebiga.

TÖÖRIISTADE PUHASTAMINE:

Koheselt peale tööde lõppu veega.

Sellel tehniliste andmete lehel sisalduv info põhineb meie uuringute tulemustel ja meie praktilistel kogemustel antud valdkonnas. Kõik katseandmed on keskmised väärtused, mis on saadud määratletud tingimustel. Meie toodete nõuetekohane ning seega efektiivne ja edukas paigaldamine ei ole meie kontrolli all. Paigaldaja vastutab objekti spetsiifiliste tingimustega arvestades nõuetekohase paigaldamise ja ehitusprotsessi lõpptulemuste eest. See võib eeldada selles dokumendis standardsete juhtumite tarvis antud soovitude kohandamist. Selles tehnilises suunises sisalduvaid spetsifikatsioone ületavad meie töötajate või esindajate esitatud spetsifikatsioonid eeldavad kirjalikult üle kinnitamist. Kinni tuleb pidada katsetamise ja paigaldamise suhtes kehtivatest standarditest, tehnilistest suunistest ning üldtunnustatud tehnoloogilistest nõuetest. Me saame seetõttu garanteerida ja garanteerime üksnes oma toodete kvaliteedi meie täpsustatud tingimustel, mitte nende efektiivset ja edukat paigaldamist. See suunis on tehniliselt revideeritud ning kõik selle varasemad versioonid on kehtetud.