



Primostar®

PRIMOSTAR® METAL SHEET WATERSTOP 125L

АПТ. № 0001-125Л-М

16.07.2026

Металлическая листовая водонепроницаемая прокладка с полимерным покрытием

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

PRIMOSTAR® METAL SHEET WATERSTOP 125L — это гидроизоляционная пленка для листового металла с полимерным покрытием.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

PRIMOSTAR® METAL SHEET WATERSTOP 125L используется для гидроизоляции строительных швов, таких как швы между полом и стеной, стеной и стеной, полом и полом, а также стеной и потолком, от воздействия воды под давлением в различных железобетонных конструкциях, расположенных ниже уровня земли. Наиболее распространенные области применения: автостоянки, резервуары для воды и т. д.

СЕРТИФИКАТЫ ПРОДУКЦИИ И КОМПАНИИ:

Сертификат EPD: RTS_283_24

ISO 9001: EE008413 (Система управления качеством)

ISO 14001: EE008412 (Система экологического менеджмента)



ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Специальное покрытие, эластичное, не вступает в реакцию с водой.
- Полимерное покрытие становится однородным с бетоном.
- Может быть установлен непосредственно в свежий бетон.
- Может быть установлен с помощью монтажных приспособлений.
- Легко соединяется с помощью деформируемых ПВХ-лент для швов.
- Водонепроницаемость при давлении воды до 24 м (2,4 бар), официально протестировано в Таллиннском технологическом институте - № 372-A/19
- Проверено на давление воды до 15 бар - протокол испытаний № 1/2024
- Сделано в Эстонии

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Материал: оцинкованная сталь
- Высота стального листа: 125 мм
- Толщина стального листа: 0,5 мм
- Длина стального листа: 2,5 м
- Покрытие: эластичное полимерное покрытие
- Толщина всего листа: приблизительно 1,0 мм
- Цвет:
 - Полимерное покрытие: темно-серый
 - Оцинкованный металлический лист: серебристый
- Температурная стойкость: от -35°C до +75°C
- Рабочая температура: без ограничений

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Простая и быстрая установка – не зависит от погодных условий
- Специальное полимерное покрытие не вступает в реакцию с водой.
- Смешивается с бетоном, образуя однородную структуру – более герметичное уплотнение!
- Ожидаемый срок службы конструкции – срок службы конструкции
- Простая конструкция и лёгкая установка снижают вероятность ошибок при монтаже.

УПАКОВКА:

10 деталей размером 2,5 м, соединительные зажимы.

ХРАНИЛИЩЕ:

Срок хранения 36 месяцев в прохладном и сухом месте в оригинальной упаковке.

Информация, представленная на странице продукта, основана на доступных данных и соответствует им. Гарантия распространяется на материалы и не распространяется на их неправильную установку и использование не по назначению. Пользователь несёт ответственность за оценку пригодности материала для места использования. В случае сомнений необходимо провести пробные испытания или обратиться за консультацией к производителю.



Primostar OÜ
Männiku tee 104 A, 11216 Tallinn



primostar@primostar.eu



primostar.eu



Primostar®

УСТАНОВКА:

Металлическая листовая гидроизоляционная лента PRIMOSTAR® METAL SHEET WATERSTOP 125L устанавливается посередине строительного шва. Сторона с полимерным покрытием устанавливается в направлении воздействия воды.

Монтаж перед заливкой бетона: уложите металлическую гидроизоляционную ленту поверх арматурных стержней и закрепите ее на арматуре проволокой через отверстия под изогнутой частью профиля. Крепежные элементы устанавливаются с шагом 35-50 см, так чтобы металлическая лента располагалась между крепежными элементами. Закрепите крепежный элемент на арматурных стержнях, закручивая его концы вокруг них. Убедитесь, что гидроизоляционная лента находится в бетонной конструкции на глубину не менее 3 см (максимум половина высоты выбранной ленты).

Продолжение соединения — Убедитесь, что перекрытие гидроизоляционной ленты составляет 7-10 см. Перед заливкой бетона плотно приложите перекрывающиеся концы друг к другу и закрепите соединение зажимами, входящими в комплект. При необходимости можно использовать и саморезы, но только по внешнему краю гидроизоляционной ленты. *)

Все гидроизоляционные элементы PRIMOSTAR®, объединенные в единую систему, создают непрерывное соединение между всеми строительными швами и контролируемые усадочными трещинами в железобетонной конструкции.

Внимание! Способ установки может отличаться в зависимости от области применения. В случае сомнений обратитесь к импортеру за дополнительной информацией. Покрытие металлического листа устойчиво ко многим химическим веществам. **При необходимости обратитесь к импортеру за дополнительной информацией.**

*) Альтернативный способ соединения с помощью клея – Перекрытие концов гидроизоляционной ленты также можно выполнить с помощью клея, если гидроизоляционная лента устанавливается до заливки бетона. Убедитесь, что соединяемые концы чистые, плотно прижмите их друг к другу и закрепите соединение зажимами. При необходимости можно использовать и саморезы, но их следует устанавливать только по внешнему краю гидроизоляционной ленты!

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ:

Соединительные зажимы, проволока для обвязки, крючок для обвязки.

БЕЗОПАСНОСТЬ:

При обращении с изделием и его установке следует использовать перчатки и другие средства индивидуальной защиты.

Информация, представленная на странице продукта, основана на доступных данных и соответствует им. Гарантия распространяется на материалы и не распространяется на их нег использование не по назначению. Пользователь несёт ответственность за оценку пригодности материала для места использования. В случае сомнений необходимо провести проб обратиться за консультацией к производителю.



Primostar OÜ
Männiku tee 104 A, 11216 Tallinn



primostar@primostar.eu



primostar.eu