



Primostar®

ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA

Ražotājs:

Primostar Tootmine OÜ
Männiku tee 104 A, 11216 Tallina, Igaunija

Pilnvarotais pārstāvis:

PRIMOSTAR SIA
Kārļa Mīlenbaha iela 4-1a, Rīga, LV-1050, Latvia

Produkts:

PRIMOSTAR® METAL SHEET WATERSTOP 125R, Art. NR. 0002-125R-M
PRIMOSTAR® METAL SHEET WATERSTOP 125L, Art. Nr. 0001-125L-M
PRIMOSTAR® METAL SHEET WATERSTOP 175R, Art. NR. 0002-175R-M
Būvniecības šuvju loksne ar polimēru pārklājumu.

Lietošanas jomas:**PRIMOSTAR® METAL SHEET WATERSTOP 125R / 125L / 175R**

izmanto būvšuvju hidroizolācijai pret spiediena ūdeni dažādās pazemes dzelzsbetona konstrukcijās. Piemēram, no sienas līdz grīdai, no sienas līdz sienai, no grīdas plātnes līdz grīdas plātnei un no sienas līdz griestiem, konstrukcijas šuvēs. Visizplatītākās izmantošanas vietas ir pazemes autostāvvietas, tvertnes utt.

Tehniskie dati:

- Tērauda loksne: cinkots tērauds
- Tērauda loksnes platums: 125 mm / 175 mm
- Tērauda loksnes biezums: 0,7 mm
- Elementa garums: 2,5 m / 7,5 m
- Pārklājums: polimēra pārklājums
- Tērauda loksnes biezums ar polimēra pārklājumu: aptuveni 1,7 mm
- Krāsa:
 - Polimēra pārklājums: tumši pelēks
 - Cinkota tērauda siets: metālisks
- Temperatūras izturība: -35°C līdz +75°C
- Uzstādīšanas temperatūra: bez ierobežojumiem
- Nodrošina ūdens izturību līdz 24 m (2,4 bar), oficiāli pārbaudīts TalTech universitātē - testa nr. 372-A/19
- Pārbaudīts līdz 15 bar ūdens izturībai - testa protokols nr. 1/2024
- Tehniski tehnoloģiskais kalpošanas laiks 50 gadi

Igaunija, Tallina, 20.07.2026

Indrek Uusalu
Primostar OÜ
Izpildedirektors



Primostar SIA
Kārļa Mīlenbaha iela 4-1a, Rīga, LV-1050, Latvia



+371 282 333 57
primostar@primostar.lv



primostar.eu