



Primostar®

ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA

Ražotājs:

Primostar Tootmine OÜ
Männiku tee 104 A, 11216 Tallina, Igaunija

Pilnvarotais pārstāvis:

PRIMOSTAR SIA
Kārļa Mīlenbaha iela 4-1a, Rīga, LV-1050, Latvia

Produkts:

PRIMOSTAR® METAL SHEET WATERSTOP UNIVERSAL R-L, Art. NR. 0010-065+20-M
PRIMOSTAR® METAL SHEET WATERSTOP UNIVERSAL R-L, Art. NR. 0010-125+20-M
PRIMOSTAR® METAL SHEET WATERSTOP UNIVERSAL R-L, Art. NR. 0010-155+20-M
Universāla konstrukcijas šuvju loksne ar polimēru pārklājumu

Lietošanas jomas:

PRIMOSTAR® METAL SHEET WATERSTOP UNIVERSAL R-L

tiek izmantots konstrukcijas šuvju hidroizolācijai pret spiediena ūdeni dažādās pazemes dzelzsbetona konstrukcijās. Tipiski pielietojumi ietver konstrukcijas šuves no sienām līdz grīdai, no sienas līdz sienai, no plātnes līdz plātnei un no sienas līdz griestiem. Bieži izmanto pazemes autostāvvietas, tvertnes un līdzīgas konstrukcijas.

Tehniskie dati:

- Tērauda loksne: cinkots tērauds
- Tērauda loksnes platums: 85; 145; 175 mm
- 20 mm liekšanas sloksne vienā malā
- Tērauda loksnes biezums: 0,5 mm
- Elementa garums: 7,5 m
- Pārklājums: elastīgs polimērs
- Tērauda loksnes ar polimēra pārklājumu biezums: aptuveni 1,0–1,2 mm
- Krāsa:
 - Polimēra pārklājums: tumši pelēks
 - Cinkota tērauda profils: metāliski pelēks
- Temperatūras izturība: no -35 °C līdz +75 °C
- Uzstādīšanas temperatūra: bez ierobežojumiem
- Ūdensnecaurlaidīgs līdz 24 m (2,4 bar), oficiāli pārbaudīts TalTech universitātē – testa Nr. 372-A/19
- Pārbaudīts ūdensizturībā līdz 15 bar – testa ziņojums Nr. 1/2024
- Tehniski tehnoloģiskais kalpošanas laiks 50 gadi

Igaunija, Tallina, 20.07.2026

Indrek Uusalu
Primostar OÜ
Izpilddirektors



Primostar SIA
Kārļa Mīlenbaha iela 4-1a, Rīga, LV-1050, Latvia



+371 282 333 57
primostar@primostar.lv



primostar.eu