



Primostar®

VASTAVUSDEKLARATSIOON

Tootja: Bekina BeSealed®
Berchemstraat 124
9690 Kluisbergen, Belgium

Volitatud esindaja: PRIMOSTAR OÜ
Männiku tee 104 A, 11216 Tallinn

Toode: POLYBAR+ RP (20x5 mm)
Paisuv tööviilint

Tehnilised andmed:

Esmane paisumisulatus vihmavees peale 7 päeva	100%
Paisumisulatus vihmavees (lõplik)	250%
Paisumisulatus tsemendivees	200%
Värvus	Must
Kõvadus	40-45° Shore A
Tõmbetugevus	>2 MPa
Pikenemine	>400%
Tihedus	1,23 g/m ³
Kasutustemperatuur	-20 kuni +70°C
Ilmastikukindlus	Väga hea
Kemikaalikindlus	Hea üldine kemikaalikindlus. Ettevaatlik tuleb olla vuugilindi kasutamisel mineraalsete ja taimsete õlide ning aromaatsete süsivesikute keskkonnas. soovitatav on kasutamine kooskõlastada tehase tehnilise osakonnaga.

Omadused/kasutusala:

- POLYBAR+ RP vuugilint on mõeldud betoonkonstruktsioonide töövuukide lihtsaks ja usaldusväärseks tihendamiseks.
- POLYBAR+ RP tihendab vuugid mittesurvelise kui ka survelise vee olukorras, taludes kuni 6 bar veesurvet. Vuugilint talub korduvaid kuiv-märg tsükleid.
- Töövuugid tuleb kujundada selliselt, et paigaldatud vuugilint oleks betooniga täielikult kaetud minimaalselt 6 cm paksuselt igast küljest.
- POLYBAR+ RP sobib kasutamiseks nii horisontaalsetes kui ka vertikaalsetes töövuukides. Keelatud on toote kasutamine deformatsioonivuukides.

Tallinnas, 08.06.2026. a.

Indrek Uusalu
Primostar OÜ
Juhatuse liige