

VASTAVUSDEKLARATSIOON

Tootja:

Primostar Tootmine OÜ
Männiku tee 104 A, 11216 Tallinn, Eesti

Volitatud esindaja:

PRIMOSTAR OÜ
Männiku tee 104 A, 11216 Tallinn, Eesti

Toode:

WPM® METAL SHEET WATERSTOP UNIVERSAL R-L, Art. NR. 0010-065+20-M
WPM® METAL SHEET WATERSTOP UNIVERSAL R-L, Art.NR. 0010-125+20-M
WPM® METAL SHEET WATERSTOP UNIVERSAL R-L, Art.NR. 0010-155+20-M
Polümeerse kattega töövuugiplekk.

Kasutusala:**WPM® METAL SHEET WATERSTOP UNIVERSAL R-L**

R-L kasutatakse töövuukide hüdroisoleerimiseks survele vee vastu erinevates maa-alustes raudbetoonkonstruktsioonides.

Näiteks, sein-põrand, sein-sein, põrandaplaat-põrandaplaat ja sein-vahelagi, töövuugisõlmedes. Levinumad kasutusvaldkonnad on maa-alused parklad, mahutid jms.

Tehnilised andmed:

- Terasleht: galvaniseeritud teras
- Teraslehe laius: 85; 145; 175 mm
- Ühes servas 20 mm painutus riba
- Teraslehe paksus: u. 0,5 mm
- Pleki elemendi pikkus: 7,5 m
- Kattekiht: elastne polümeerne
- Teraslehe paksus koos mineraalse kattega: u. 1,0 - 1,2 mm
- Värvus:
 - Polümeerne kate: tumehall
 - Tsingitud terasprofiil: metallihall
- Temperatuurikindlus: -35°C - +75°C
- Paigaldustemperatuur: piiranguid ei ole
- Tagab veekindluse kuni 24 m (2,4 bar), ametlikult testitud TalTechi ülikoolis – katse nr N° 372-A/19
- Katsetatud veekindluseni 15 bar - katse protokoll nr 1/2024
- Tehnilis-tehnoloogiline eluiga 50 aastat

10.07.2025, Tallinn, Eesti



Indrek Uusalu

Primostar OÜ
Juhatuse liige