



Primostar®

VASTAVUSDEKLARATSIOON

Tootja:

BeSealed BV
Berchemstraat 124
9690 Kluisbergen, Belgium

Volitatud esindaja:

PRIMOSTAR OÜ
Männiku tee 104 A, 11216 Tallinn

Toode:

BESEALED tõmbitoru tihend UFO
Tõmbitoru tihend raketise tõmbiavade veekindlaks sulgemiseks

Tehnilised andmed:

Tugevus	± 25° Shore A
Tõmbetugevus	> 2 MPa
Katkevenivus	> 300 %
Kasutustemperatuur	-50°C / +70°C
Paisumisvõime vihmavees	500 %
Paisumisvõime betooniseguses vees	400 %
Paisumisvõime soolases vees	200 %
Ilmastikukindlus	suurepärase
Kemikaalikindlus	Tootel on hea keemiline vastupidavus
Mõõdud	UFO 12 mm tõmbitorule 12-16 mm UFO 17 mm tõmbitorule 17-23 mm UFO 24 mm tõmbitorule 24-30 mm UFO 31 mm tõmbitorule 31-38 mm UFO 39 mm tõmbitorule 39-60 mm

Omadused/kasutusala:

Mõeldud ja kohandatud tõmbitoru välisperimeetri tihendamiseks läbitungiva ja survele vee vastu.

Tõmbitoru sisemise ava tihendamiseks on soovitatav kasutada BeSealed patenteeritud tihenduspinne. Kui läbitungiv vesi jõuab UFO TIHENDINI peatub leke koheselt tänu UFO TIHENDI kiirele ja tugevale paisumisele.

Sertifikaadid:

Tootele on teostatud vastupidavuskatse IBMB MPA TU Braunschweig (0761-CPD) poolt, katseprotokoll 5261/998/14b, mille tulemus pidas toode vastu veesurvele 5 bar 7 päeva jooksul.

Tallinnas, 08.06.2026. a.

Indrek Uusalu
Primostar OÜ
Juhatuse liige