



Primostar®

ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA

Ražotājs:

Primostar Tootmine OÜ
Männiku tee 104 A, 11216 Tallina, Igaunija

Pilnvarotais pārstāvis:

PRIMOSTAR SIA
Kārļa Mīlenbaha iela 4-1a, Rīga, LV-1050, Latvija

Produkts:

PRIMOSTAR® CRACK CONTROL SYSTEM, Art. NR. 0004

Hidroizolācijas elements dzelzsbetona konstrukcijām, kas kontrolē un hidroizolē saraušanās plaisas, nevājinot konstrukciju.

Lietošanas jomas:

PRIMOSTAR® CRACK CONTROL SYSTEM

izmanto saraušanās plaisu kontrolei un monolīta dzelzsbetona konstrukciju hidroizolācijai.
Elements tiek uzstādīts starp armatūras stieņiem ar speciāli aprēķinātu attālumu atkarībā no konstrukcijas.

Tehniskie dati:

- Tērauda loksne: cinkots tērauds
- Profila platums/augstums: 150 mm / 2x50 mm vai pēc pasūtījuma
- Elementa garums: 2,2 m, 1,095 m
- Tērauda loksnes biezums: 0,7 mm
- Pārklājums: elastīgs polimēra pārklājums
- Tērauda loksnes biezums ar polimēra pārklājumu: aptuveni 1,2 mm
- Krāsa:
 - Polimēra pārklājums: tumši pelēks
 - Cinkota tērauda loksne: metāliski pelēka
- Z-veida cinkota tērauda loksne: 50, 60, 80, 100 mm
- Temperatūras izturība: -35°C līdz +75°C
- Uzstādīšanas temperatūra: bez ierobežojumiem
- Nodrošina ūdens izturību līdz 24 m (2,4 bar), oficiāli pārbaudīts TalTech universitātē - testa nr. 372-A/19
- Pārbaudīts līdz 15 bar ūdens izturībai - testa protokols nr. 1/2024
- Tehniski tehnoloģiskais kalpošanas laiks 50 gadi

Igaunija, Tallina, 20.07.2026

Indrek Uusalu
Primostar OÜ
Izpildedirektors



Primostar SIA
Kārļa Mīlenbaha iela 4-1a, Rīga, LV-1050, Latvija



+371 282 333 57
primostar@primostar.lv



primostar.eu