



**Primostar®**

## VASTAVUSDEKLARATSIOON

**Tootja:**

Primostar Tootmine OÜ  
Männiku tee 104 A, 11216 Tallinn, Eesti

**Volitatud esindaja:**

PRIMOSTAR OÜ  
Männiku tee 104 A, 11216 Tallinn, Eesti

**Toode:**

**PRIMOSTAR® CRACK CONTROL SYSTEM, Art. NR 0004**  
Raudbetoonkonstruktsioonide hüdroisolatsioonielement, mis kontrollib ja hüdroisoleerib mahukahanemispraod konstruktsiooni nõrgestamata.

**Kasutusala:**

**PRIMOSTAR® CRACK CONTROL SYSTEM**

kasutatakse armeeritud paigalvaluga betoonkonstruktsioonide mahukahanemispragude kontrollimiseks ja hüdroisoleerimiseks. Element paigaldatakse olenevalt konstruktsioonist spetsiaalselt arvutatud vahemaaga armatuuride vahele.

**Tehnilised andmed:**

- Terasleht: galvaniseeritud teras
- Teraslehe laius: 150 mm
- Elemendi pikkus: 2,2 m, 1,095 m
- Teraslehe paksus: 0,7 mm
- Kattekiht: elastne polümeerne kattekiht
- Teraslehe paksus koos polümeerse kattega: u. 1,2 mm
- Värvus:
  - Polümeerne kate: tumehall
  - Tsingitud terasleht: metallihall
- Z-kujuline tsingitud terasleht: 50, 60, 80, 100 mm
- Temperatuurikindlus: -35°C kuni +75°C
- Paigaldustemperatuur: piiranguid ei ole
- Tagab veekindluse kuni 24 m (2,4 bar), ametlikult testitud TalTechi ülikoolis – katse nr N° 372-A/19
- Katsetatud veekindluseni 15 bar - katse protokoll nr 1/2024
- Tehnilis-tehnoloogiline eluiga 50 aastat

Eesti, Tallinn, 20.07.2026

Indrek Uusalu  
Primostar OÜ  
Juhatuse liige

