



Primostar®

ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA

Ražotājs:

Primostar Tootmine OÜ
Männiku tee 104 A, 11216 Tallina, Igaunija

Pilnvarotais pārstāvis:

PRIMOSTAR SIA
Kārļa Mīlenbaha iela 4-1a, Rīga, LV-1050, Latvija

Produkts:

PRIMOSTAR® FORMWORK WATERSTOP, Art. Nr. 0005
Ūdensnecaurlaidīgs konstrukcijas šuvju elements grīdas, sienu vai griestu veidņu aizvietošanai.

Lietošanas jomas:

PRIMOSTAR® FORMWORK WATERSTOP
tiek izmantots monolīta dzelzsbetona grīdas un sienu konstrukciju konstrukcijas šuvju aizpildīšanai kā slēpts veidnis, kas paliek konstrukcijas iekšpusē, kā arī kā hidroizolācijas elements tajā pašā konstrukcijas šuvē.

Tehniskie dati:

- Tērauda loksne: cinkots tērauds
- Tērauda loksnes platums: 150 mm
- Tērauda loksnes biezums: 0,7 mm
- Elementa garums: 2,2 m, 1,095 m
- Perforētā trapeceveida profila platums: atkarīgs no konstrukcijas biezuma
- Pārklājums: polimēra pārklājums
- Tērauda loksnes biezums ar polimēra pārklājumu: aptuveni 1,2 mm
- Krāsa:
 - Polimēra pārklājums: tumši pelēks
 - Cinkota tērauda siets: metālisks
- Temperatūras izturība: -35°C līdz +75°C
- Uzstādīšanas temperatūra: bez ierobežojumiem
- Nodrošina ūdens izturību līdz 24 m (2,4 bar), oficiāli pārbaudīts TalTech universitātē - testa nr. 372-A/19
- Pārbaudīts līdz 15 bar ūdens izturībai - testa protokols nr. 1/2024
- Tehniski tehnoloģiskais kalpošanas laiks 50 gadi

Igaunija, Tallina, 20.07.2026

Indrek Uusalu
Primostar OÜ
Izpildedirektors

