



Primostar®

VASTAVUSDEKLARATSIOON

Tootja:

Primostar Tootmine OÜ
Männiku tee 104 A, 11216 Tallinn, Eesti

Volitatud esindaja:

PRIMOSTAR OÜ
Männiku tee 104 A, 11216 Tallinn, Eesti

Toode:

PRIMOSTAR® METAL SHEET WATERSTOP UNIVERSAL R-L, Art. NR. 0010-065+20-M
PRIMOSTAR® METAL SHEET WATERSTOP UNIVERSAL R-L, Art.NR. 0010-125+20-M
PRIMOSTAR® METAL SHEET WATERSTOP UNIVERSAL R-L, Art.NR. 0010-155+20-M
Polümeerse kattega töövugiplekk.

Kasutusala:

PRIMOSTAR® METAL SHEET WATERSTOP UNIVERSAL R-L

kasutatakse töövukkide hüdroleerimiseks surve vee vastu erinevates maa-alustes raudbetoonkonstruktsioonides.
Näiteks, sein-põrand, sein-sein, põrandaplaat-põrandaplaat ja sein-vahelagi, töövugisõlmedes. Levinumad kasutusvaldkonnad on maa-alused parklad, mahutid jms.

Tehnilised andmed:

- Terasleht: galvaniseeritud teras
- Teraslehe laius: 85; 145; 175 mm
- Ühes servas 20 mm painutus riba
- Teraslehe paksus: 0,5 mm
- Elemendi pikkus: 7,5 m
- Katekiht: elastne polümeerne
- Teraslehe paksus polümeerse kattega: u. 1,0 - 1,2 mm
- Värvus:
 - Polümeerne kate: tumehall
 - Tsingitud terasprofiil: metallihall
- Temperatuurikindlus: -35°C kuni +75°C
- Paigaldustemperatuur: piiranguid ei ole
- Tagab veekindluse kuni 24 m (2,4 bar), ametlikult testitud TalTechi ülikoolis – katse nr N° 372-A/19
- Katsetatud veekindluseni 15 bar – katse protokoll nr 1/2024
- Tehnilis-tehnoloogiline eluiga 50 aastat

Eesti, Tallinn, 20.07.2026

Indrek Uusalu
Primostar OÜ
Juhatuse liige

